



RÍO TINTO
ECO-SOLUTIONS

+34 91 677 65 65 +34 644 60 04 10
info@riotintoeco.com
www.riotintoeco.com

Oficinas: C/ Duero 3 - Nave - B22
Polígono Industrial La Raya
28816 - Camarma de Esteruelas,
Madrid - España

N.I.F.: B81480691 RGSEAA: 39.005179/M

Almacén: Avda. Conde de Romanones,
6-B, Polígono Industrial Miralcampo
19200 - Azuqueca de Henares,
Guadalajara - España

Ficha técnica


Fecha revisión 26/07/2016

Copia Controlada nº 1

Edición 4

Referencia del producto **8GC060**

Descripción Envase 1/4 Gastronorme 260x160x60



Especificaciones

Forma Envase rectangular

Medidas del envase Altura (mm) 60

Anchura (mm) 259,6 Profundidad (mm) 159,6

Peso (g) Máx. 43,1 Nom. 41,05 Mín. 39

Galga 0,700±5% Capacidad (ml) 1750

Color Blanco Otras

Sistema de cierre Termosellable

Material PB + Máster Blanco

Propiedades

Se ha verificado las condiciones de uso del envase en calentamiento hasta 70°C durante 2 horas o 100°C durante 15 minutos, también para almacenamiento de comida congelada o refrigerada y almacenamiento prolongado a temperatura ambiente o inferior. No obstante, se ha de tener en cuenta que en los fases extremos de temperatura, las propiedades físicas del polipropileno, puede deformarse a temperaturas altas, sobretodo con una exposición prolongada o volverse muy frágil a temperaturas por debajo de 0°C, por ello debe manipularse con extrema precaución. Sin embargo, una vez recuperado la temperatura normal, se recupera su consistencia inicial.

Vida útil

Se estima 1 año de vida útil desde su expedición, siempre que las condiciones de almacenamiento sean en lugares frescos, evitando siempre cualquier fuente de luces UV, malas manipulaciones de las cajas y almacenar en proximidades de productos contaminantes.

Alimentos

El envase es apto para entrar en contacto con todo tipo de alimentos, bajo las condiciones descritas anteriormente.

Normativas

En la fabricación de este envase se ha seguido las guías del Reglamento 2023/2006. Se cumple el Reglamento 1935/2004 y el reglamento 10/2011 (y sus modificaciones posteriores: 321/2011; 1282/2011; 1183/2012; 202/2014; 865/2014 y 2015/174).

Paletización

Envases por bolsa 38

Bolsas por caja 6

Cajas por palé 15

Medidas de la caja

Altura (mm) 320

Anchura (mm) 800

Profundidad (mm) 390

Peso bruto (Kg) 9,75

Volumen bruto (dm³) 99,84

Medidas del palé


Altura (mm) 1750

Anchura (mm) 800

Profundidad (mm) 1200

Peso bruto (Kg) 161,25

Volumen bruto (dm³) 1680



Protección

Paletizado con film de plástico.

Las medidas de la paletización son en condiciones normales sobre palés europeos completos