RÍO TINTO ECO-SOLUTIONS

**Oficinas:** C/ Duero 3 - Nave - B22
Polígono Industrial La Raya
28816 - Camarma de Esteruelas,
Madrid - España

N.I.F.: B81480691 RGSEAA: 39.005179/M

+34 91 677 65 65 +34 644 60 04 10
info@riotintoeco.com
www.riotintoeco.com

**Almacén:** Avda. Conde de Romanones,
6-B, Polígono Industrial Miralcampo
19200 - Azuqueca de Henares,
Guadalajara - España

# Ficha técnica

| Fecha revisión | 26/07/2016 |
|---|---|

| Copia Controlada nº | 1 | Edición | 4 |
|---|---|---|---|

| Referencia del producto | **8GS1000** | Descripción | Envase 1/2 Gastronorme 320x260x100 |
|---|---|---|---|




**Especificaciones**

| Forma | Envase rectangular | | |
|---|---|---|---|
| **Medidas del envase** | Altura (mm) | | 102 |
| Anchura (mm) | 324,8 | Profundidad (mm) | 263,8 |
| Peso (g) | Máx. 119,07 | Nom. 113,4 | Mín. 107,73 |
| Galga | 0,800±7% | Capacidad (ml) | 4700 |
| Color | Blanco | Otras | |
| Sistema de cierre | Termosellable | | |

| Material | PB + Máster Blanco |
|---|---|

## Propiedades

Se ha verificado las condiciones de uso del envase en calentamiento hasta 70ºC durante 2 horas o 100ºC durante 15 minutos, también para almacenamiento de comida congelada o refrigerada y almacenamiento prolongado a temperatura ambiente o inferior. No obstante, se ha de tener en cuenta que en los fases extremos de temperatura, las propiedades físicas del polipropileno, puede deformarse a temperaturas altas, sobretodo con una exposición prolongada o volverse muy frágil a temperaturas por debajo de 0ºC, por ello debe manipularse con extrema precaución. Sin embargo, una vez recuperado la temperatura normal, se recupera su consistencia inicial.

## Vida útil

Se estima 1 año de vida útil desde su expedición, siempre que las condiciones de almacenamiento sean en lugares frescos, evitando siempre cualquier fuente de luces UV, malas manipulaciones de las cajas y almacenar en proximidades de productos contaminantes.

## Alimentos

El envase es apto para entrar en contacto con todo tipo de alimentos, bajo las condiciones descritas anteriormente.

## Normativas

En la fabricación de este envase se ha seguido las guías del Reglamento 2023/2006. Se cumple el Reglamento 1935/2004 y el reglamento 10/2011 (y sus modificaciones posteriores: 321/2011; 1282/2011; 1183/2012; 202/2014; 865/2014 y 2015/174).

## Paletización

| Envases por bolsa | 50 |
|---|---|
| Bolsas de envases por caja | 3 |
| Cajas por palé | 15 |

| **Medidas de la caja** | |
|---|---|
| Altura (mm) | 320 |
| Anchura (mm) | 800 |
| Profundidad (mm) | 390 |
| Peso bruto (Kg) | 17,41 |
| Volumen bruto ($dm^3$) | 99,84 |

| **Medidas del palé** | |
|---|---|
| Altura (mm) | 1750 |
| Anchura (mm) | 800 |
| Profundidad (mm) | 1200 |
| Peso bruto (Kg) | 276,15 |
| Volumen bruto ($dm^3$) | 1680 |




Las medidas de la paletización son en condiciones normales sobre palés europeos completos

## Protección

Paletizado con film de plástico.