

Ficha técnica

Fecha revisión 15/07/2016

Copia Controlada nº

1

Edición

3

Referencia del producto

TAR750CH

Descripción

Envase Redondo Transparente 750 ml.

Especificaciones

Forma Envase redondo

Medidas del envase

Altura (mm)

95,5

Boca (mm)Ø

126,17

Base (mm)Ø

105,81

Peso (g)

Máx.

25,7

Nom.

23,37

Mín.

21,03

Galga

0,600±7%

Capacidad (ml)

750

Color

Transparente

Otras

Sistema de cierre

A presión

Material

PP099K

Propiedades

Se ha verificado las condiciones de uso del envase en calentamiento hasta 100°C durante 2 horas o 121°C durante 1 hora, también para almacenamiento de comida congelada o refrigerada y almacenamiento prolongado a temperatura ambiente o inferior. No obstante, se ha de tener en cuenta que en los fases extremos de temperatura, las propiedades físicas del polipropileno, puede deformarse a temperaturas altas, sobretodo con una exposición prolongada o volverse muy frágil a temperaturas por debajo de 0°C, por ello debe manipularse con extrema precaución. Sin embargo, una vez recuperado la temperatura normal, se recupera su consistencia inicial.

Vida útil

Se estima 1 año de vida útil desde su expedición, siempre que las condiciones de almacenamiento sean en lugares frescos, evitando siempre cualquier fuente de luces UV, malas manipulaciones de las cajas y almacenar en proximidades de productos contaminantes.

Alimentos

El envase es apto para entrar en contacto con todo tipo de alimentos, bajo las condiciones descritas anteriormente.

Normativas

En la fabricación de este envase se ha seguido las guías del Reglamento 2023/2006. Se cumple el Reglamento 1935/2004 y el reglamento 10/2011 (y sus modificaciones posteriores: 321/2011; 1282/2011; 1183/2012; 202/2014; 865/2014 y 2015/174).

Paletización

Envases por bolsa

25

Bolsas por caja

12

Cajas por palé

16

Medidas de la caja

Altura (mm)

490

Anchura (mm)

455

Profundidad (mm)

370

Peso bruto (Kg)

7,41

Volumen bruto (dm³)

82,4915

Medidas del palé

Altura (mm)

2110

Anchura (mm)

1200

Profundidad (mm)

800

Peso bruto (Kg)


133,56

Volumen bruto (dm³)

2025,6

Protección

Paletizado con film de plástico.



Las medidas de la paletización son en condiciones normales sobre palés europeos completos